



Dokumentation for anvendelse af afdriftsreducerende udstyr

Påkrævet, hvis der er brugt afdriftsreducerende udstyr, til reduktion af afstandskrav ved udbringning af plantebeskyttelsesmidler. Skemaer findes elektronisk på Miljøstyrelsens hjemmeside. Denne dokumentation skal følge sprøjtejournaldata for samme udbringning.

Brug af afdriftsreducerende udstyr til horisontale bomsprøjter.

Jeg bekræfter hermed:

- Den angivne sprøjteteknik er anvendt i en bredde på minimum 20 meter
- Den maksimale kørehastighed er 8 km/t
- En maksimal bomhøjde på 50 cm (fra jord til afgrøde), medmindre andet er nævnt under særlige vilkår i fm. denne sprøjtning
- Vejrforhold egner sig til bomsprøjtning

Udfyld skemaet, så der er entydigt.

Dato	
Produkt	
Sprøjtefører	
Afdriftsreduktion i procent (50, 75 el. 90)	
Dysefabrikat	
Dyse/teknik	
Angiv det højeste tryk, som er anvendt ifm. denne sprøjtning	
Afstandskrav krævet til vandløb, søer m.m. ifølge etiketten	
Anvendt afstand til vandløb, søer m.m. ifm. aktuel udbringning	
Afstandskrav krævet til §3 naturområder ifølge etiketten	
anvendt afstand til §3 naturområder ifm. aktuel udbringning	
Afstand krævet til andre områder ifølge etiketten	
Anvendt afstand til andre områder ifm. aktuel udbringning	